单向视频组件

1、使用方式

第一步：

```
{
  "usingComponents": {
    "video-recognition": "../../components/video-recognition/index"
  }
}
```

在小程序页面 json 引入组件

第二步：

页面内 wxml 里使用组件

```
<view style="width: 100vw;height: 100vh;">
  <video-recognition recordTime="{{recordTime}}"
                     stepList="{{stepList}}"
                     buttonStyle="{{buttonStyle}}"
                     mask="../../assets/img_mask_person@3x.png"
                     resolution="low"
                     bind:onRecordReady="onRecordReady"
                     bind:onRecordStart="onRecordStart"
                     bind:onRecordEnd="onRecordEnd"
                     bind:onRecordError="onRecordError">

  </video-recognition>
</view>
```

注意录制组件外层需要声明宽高尺寸，录制组件内会按 width: 100%; height: 100% 展示

2、组件参数

参数名	类型	是否必传	默认值	备注
resolution	String	否	medium	分辨率，可选值： low、medium、high 只在初始化时有效，不能动态变更
mask	String	否	-	取景区域的遮罩资源路径，建议使用小程序内资源的相对路径，https 地址会有加载耗时 遮罩会按 width 100% height 100% 的尺寸放在 camera 上，注意和组件尺寸相匹配
recordTime	Number	否	30000	录制时间，单位为毫秒
top	Number	否	20	单位 rpx 文本提示距顶部的距离 也可修改 video-recognition 组件内的 wxss，自定义文本的 position

stepList	Array<Object>	否	-	每步的语和提示案配置，最大支持长度为 3
				
				数据元素结构如下：
				
				{
				"audioSrc": "https://xxxxx.mp3",
				"showTime": 0,
				"textList": []
				}
				
				audioSrc - 音频链接，建议使用 https 链接，组件 attached 会下载音频资源，若下载失败会执行 error 回调，报资源加错错误
				
				注意：mp3 的域名需在管理后台添加到白名单内，否则会下载失败
				
				showTime - 文本提示和音频的展示时间，毫秒数，0 表示初始展示，2000 表示录制开始 2s 时展示
				
				textList - 文本提示，数组类型
				
				textList 参数对象如下：
				
				{
				text: '请用普通话大声朗读 '
				}
				
				text - 文本内容
				
				可添加 width|height|padding|margin|color|fontSize|fontWeight|textAlign 等样式属性简单控制文本样式：
				
				{
				
				text: '文本',
				color: 'red',
				fontWeight: 'bold',
				margin: '0 20rpx'
				
				}
				
				注意，一个 textList 子元素，展示时会以单行不换行展示，可按需拆分成多行多个子元素；
				
				另外，如果单行内容内需要个别词语高亮展示，text 属性可以传入数组，属性与上述对象参数一致，如下：
				
				{
				text: [{
				text: '文本'
				}, {
				text: '高亮文本',
				color: 'red',
				fontWeight: 'bold',
				margin: '0 20rpx'
				}, {
				text: '文本'
				}]
				}
				
				只在初始化时有效，不能动态变更

buttonStyle	Object	否	-	控制录制按钮的样式，可对按钮进行位置上的微调 目前仅支持以下字段： width、height、left、top、bottom、right 只在初始化时有效，不能动态变更
onRecordReady	EventHandler	否	-	通过 onRecordReady 绑定 ready 前会进行一些异步资源的下载，资源准备好后触发 可用于使用组件的 page 页面判断是否准备完毕，从而控制 loading 展示
onRecordStart	EventHandler	否	-	通过 bind:onRecordStart 绑定 录制开始时触发
onRecordEnd	EventHandler	否	-	通过 bind:onRecordEnd 绑定 录制结束时触发 回调方法参数 res： tempVideoPath 录制视频的本地文件地址

onRecordError	EventHandler	否	-	通过 bind:onRecordError 绑定 录制报错时触发 回调方法参数 res： errMsg 发生错误时的报错信息

注意，以上参数大部分都是仅在初始化时生效，不能动态变更，如需等待异步获取数据，组件外层可加 wx:if 控制展示